

APPEL D'OFFRES N° 07F/2011
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
LOT N°1

Art. n°	DESIGNATION	Quantité	UNITAIRE EN DIRHAMS		TAUX TVA	PRIX TOTAL
			EN CHIFFRES H.TVA	EN LETTRES H.TVA		
1	PC BUREAUTIQUE Processeur : Intel Core 2 Duo E7600 (3.0 GHz) Mémoire cache : 3MB L2 cache, 1066 MHz FSB 3Go (installé) - DDR3 SDRAM Disque dur 320Go - Serial ATA Mémoire vidéo 512mo Graveur DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM Réseaux : Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 22-in-1 Media Card Reader Système d'exploitation:FreeDos Ecran LCD 20"	20				
2	IMPRIMANTE LASER Technologie d'impression laserJet P2055 Noir/Blanc Vitesse d'impression (normale, A4) Jusqu'à 33 ppm Résolution optique:1200dpi Mémoire en standard: 64 Mo Vitesse du processeur :600 MHz Options d'impression recto verso Automatique (standard) Connectivité en standard : Port USB 2.0 haut débit	3				
					TOTAL HT-HD-DTVA	

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de:

APPEL D'OFFRES N° 07F/2011
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
LOT N° 2

Art. n°	DESIGNATION	Quantité	PRIX UNITAIRE EN DIRHAMS		TAUX TVA	PRIX TOTAL
			EN CHIFFRES H.TVA	EN LETTRES H.TVA		
1	PC BUREAUTIQUE Processeur :Intel Dual Core E5700 (3.0 GHz) Mémoire cache : 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB 2 Go (installé) - DDR3 SDRAM Disque dur 500Go - Serial ATA Mémoire vidéo 512mo Graveur DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM Réseaux : Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 22-in-1 Media Card Reader Système d'exploitation:FreeDos Ecran LCD 20"	15				
2	IMPRIMANTE LASER Technologie d'impression laserJet P1102w Idem P1102 Vitesse d'impression (normale, A4) Jusqu'à 19 ppm Résolution optique:600-1200dpi Mémoire en standard: 8Mo Vitesse du processeur :600 MHz Options d'impression recto verso Automatique (standard) Connectivité en standard : Port USB 2.0 haut débit Wifi 802,11b/g	6				
TOTAL HT-HD-DTVA						

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de:

APPEL D'OFFRES N° 07F/2011
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
LOT N° 3

Art. n°	DESIGNATION	Quantité	PRIX UNITAIRE EN DIRHAMS		TAUX TVA	PRIX TOTAL
			EN CHIFFRES H.TVA	EN LETTRES H.TVA		
1	PC PORTABLE Processeur : Intel® Core™ i7-2620M Processor 2.70 GHz with Turbo Boost up to 3.40 GHz/64-bits Mémoire cache : 4 Mo - L3 4 Go (installé) - DDR3 SDRAM Disque dur 640Go - Serial ATA Stockage optique DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intégré Mémoire vidéo AMD Radeon™ HD 6470M;512 MB DDR3 Affichage 13.3" LED Audio Carte son Réseaux : Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR ; WIFI Batterie up to 6 hours of use Interfaces : 3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A 1 x microphone - entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x audio / vidéo - sortie HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x affichage / vidéo - sortie VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Caméra de portable Intégré(e)	1				
2	PC PORTABLE Processeur : Intel® Core™ i5-560M Processor 2.66 GHz with Turbo Boost up to 3.20 GHz/64-bits Mémoire cache : 4 Mo 4 Go (installé) - DDR3 SDRAM Disque dur 500Go - Serial ATA Stockage optique DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - intégré Mémoire vidéo ATI Mobility Radeon™ HD 5650 Graphics (1GB) Affichage 15.6" TFT Colour dis Audio Carte son Réseaux : Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1 EDR ; WIFI Batterie up to 6 hours of use Interfaces : 3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A 1 x microphone - entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x audio / vidéo - sortie HDMI - HDMI type A 19 broches 1 x affichage / vidéo - sortie VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x eSATA / Hi-Speed USB - Hi-Speed USB / eSATA - USB/eSATA à 11 broches Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Caméra de portable Intégré(e)	2				
TOTAL HT-HD-DTVA						

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de:

APPEL D'OFFRES N° 07F/2011
ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE
BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF
LOT N° 4

ART N°	DESIGNATIONS	Qté	PRIX UNITAIRE EN DIRHAMS		TAUX T.V.A	P. TOTAL	
			EN CHIFFRES H. TVA	EN LETTRES H. TVA			
1	Switch Commutateur - 24 ports - Géré 1) 24 ports RJ-45 10/100 à détection automatique (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX) ; type de support : MDIX automatique, Duplex : semi ou intégral ; 2 ports 10/100/1000 double fonction (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) ; 1 port console série RJ-45 2) Processeur : Broadcom 4704 à 200 MHz, 8 Mo de flash, taille du tampon de paquets : 256 Ko, 64 Go de SDRAM 3) débit jusqu'à 6,6 millions d'impulsions par seconde 4) capacité de routage/de commutation 8,8 Gbit/s 5) IMC - Intelligent Management Center ; interface de ligne de commande ; navigateur Web ; gestion hors bande (RS-232C série) ; Gestionnaire SNMP ; Telnet ; IEEE 802.3 MIB Ethernet 6) Fréquence d'entrée : 50 / 60 Hz 7) Sécurité : CSA 22.2 n°60950 ; UL 60950-1 ; IEC 60950-1 ; EN 60950-1 9) Humidité en fonctionnement : 10 à 95% (sans condensation) 10) Dimensions du produit (L x P x H) : 16 x 43,94 x 4,32 cm	1					
2	Switch Commutateur - 24 ports - Géré 1) 24 ports 10/100 à détection automatique (10Base-T type IEEE 802.3 , 100Base-TX type IEEE 802.3u) ; Duplex : semi ou intégral ; Type de support : Fonction ProCurve Auto-MDIX ; 1 console série RJ-45 ; 2 ports double-fonction - chaque port peut être utilisé comme port RJ-45 10/100/1000 (10Base-T type IEEE 802.3 ; 100Base-TX type IEEE 802.3u ; Gigabit Ethernet 1000Base-T IEEE 802.3ab) ou comme port mini-GBIC vacant (destiné à des transceivers mini-GBIC) 2) Processeur : MIPS 32 à 264 MHz, 8 Mo de mémoire Flash, taille du tampon de paquets : 384 Ko, 64 Go de SDRAM 3) Latence 100 Mb : < 4,9 µs (paquets de 64 octets) ; Latence 1000 Mb : < 2,6 µs (paquets de 64 octets) 4) Débit jusqu'à 6,5 millions de paquets par seconde (paquets de 64 octets) 5) Fonctions d'administration HP PCM+ ; HP PCM ; interface de ligne de commande ; navigateur Web ; gestion hors bande 6) Sécurité : cUL (CSA 22.2 N° 60950) ; UL 60950-1 ; IEC 60950 ; EN 60950 7) Dimensions (L x P x H) 23,62 x 44,25 x 4,39 cm	4					
3	Switch Commutateur - 8 ports 1) Switch Fast Ethernet 8 Ports 10/100 Mbps Auto-MDI/MDIX 2) Normes: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet, ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negotiation 3) Nombre de ports: 8 ports 10/100 Nway auto-détection 4) Vitesse de transmission: Ethernet 10 Mbps (Half-Duplex) et 20 Mbps (Full-Duplex), Fast Ethernet: 100 Mbps (Half-Duplex) et 200 Mbps (Full-Duplex) 5) Dimensions: 145 x 85 x 25 mm	16					
						TOTAL H TAXE	
						TOTAL TVA	
						TOTAL TTC	

Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de: